

Norbert Eco Life C3 SAE 5W-40 燃油经济型合成机油



产品说明和优势

这是一种根据最新技术，采用具有高自然粘度指数的特选基础油研制的燃油经济型通用合成机油。在添加了精心挑选的高级添加剂之后，此产品拥有以下属性：

- 较低的耗油量
- 非常稳定的高粘度指数
- 高抗剪切性
- 快速冷启动
- 耐极高温的安全润滑膜
- 降低产生燃烧灰烬的可能性
- 极佳的去污性和分散能力

应用

这款节油型通用合成机油专为采用整体式喷油器的乘用车柴油发动机而研制。此外，这种润滑剂非常适用于涡轮增压/非涡轮增压型的汽油和柴油发动机。此产品符合多家 OEM 的要求，因此应用范围很广。

Norbert Eco Life C3 SAE 5W-40 符合以下性能规格：

API SN/CF ACEA A3/B4/C3 符合 VW 505.01 标准 符合 VW 502.00/505.00 标准
MB-Approval 229.51 BMW LL-04 Ford M2C917-A 符合 Porsche A40 的要求

典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,850
-30 °C 时的粘度	mPa.s	5500
40 °C 时的粘度	mm ² /s	82,80
100 °C 时的粘度	mm ² /s	14,00
粘度指数		175
闪点 COC	°C	232
倾点	°C	-42
总碱值	mgKOH/g	7,7