

Norbert Racing Oil RSV-186 SAE 10W-30 全合成赛车发动机油

产品说明和优势

基于精心选择的各种高质量合成基础油制成的全合成机油，所有这些基础油都具有高自然粘度指数和精心挑选的高级添加剂，以实现以下属性：

- 极低的挥发性
- 非常稳定的高粘度指数
- 良好的抗剪切性
- 高抗老化性
- 耐低温和极高温的安全润滑膜
- 极佳的去污性和分散能力
- 极强的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力

应用

全合成机油，用于需要最高性能的赛车竞赛用途。这种油已在最极端的条件下，尤其是在竞赛中，证实了自身的品质。

Norbert Racing Oil RSV-164 SAE 10W-30 符合以下性能规格：

API SN/SM/CF

ACEA A3/B4

典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|-------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,878 |
| -25 °C 时的粘度 | mPa.s | 2360 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 54.80 |
| 100 °C 时的粘度 | mm ² /s | 9.73 |
| 粘度指数 | | 164 |
| 总碱值 | mgKOH/g | 10.2 |