

Norbert Grease C 3

特殊应用润滑脂



类别

DIN 51502 ISO 6743
K3C-25 ISO-L-XBAAA3

产品描述

Norbert Grease C 3 是以矿物油为基础油的水合钙基稠化润滑脂。该润滑脂还含有抗氧化剂。稠化剂使该产品高度防水，加之稠度干硬，因而该润滑脂除了可作润滑剂外，还可作密封件。

Norbert Grease C 3 为高品质润滑脂，适合船舶业及各种潮湿环境中的润滑。

- 良好的机械安定性
- 优异的防海水及淡水性能。

| 包装规格 | Grease C 3 |
|------------|------------|
| 材质套筒 400 g | + |
| 罐装 1 kg | + |
| 桶装 5 kg | + |
| 桶装 18 kg | + |
| 大桶装 180 kg | + |

典型技术数据

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| 稠化剂 | | 钙, 水合 |
| 基础油 | | 矿物油 |
| 颜色 | 目测 | 浅褐色 |
| NLGI 等级 | ASTM D217 | 3 |
| 滴点 | IP 396 | >90°C |
| 基础油粘度 (40°C 时) | ISO 12058 | 110 mm ² /s |
| 基础油粘度 (100°C 时) | ISO 12058 | 12 mm ² /s |
| 温度范围 | | -25°C 至 +60°C, 最大值 +80°C |