

Norbert Mould Oil OBR 乳化混凝土模具油

产品优势

此乳化混凝土模具油用于混凝土行业，在房屋、建筑、地铁和桥梁的建设中发挥重要作用。此模具油会形成一种水包油乳剂，这种乳剂具有特定的“低”稳定性。此乳剂在模具上使用后，将会散开，实现更高的效力。正确使用此油可实现以下属性：

- 最大程度减少模具上附着的混凝土
- 良好的释放特性
- 有效防止混凝土表面形成坑洞
- 保持混凝土无尘
- 混凝土表面不会褪色
- 可与壁纸、瓷砖等配合使用
- 混凝土表面不会褪色

应用

此模具油与水的常用混合比例为 1 : 9。必须注意，是将油添加到水中，而非将水添加到油中。此模具油适用于无涂层木模。新的或极干燥的木材必须浸泡在水或上述乳剂中，以获得良好的混凝土表面。一段时间后，乳剂会在顶部形成一层黄色油层。因此在使用前必须进行搅拌。

存储：此模具油最多可保存 9 个月。

| 包装规格 | Mould Oil OBR |
|----------|---------------|
| 罐装 1L | + |
| 罐装 5L | + |
| 桶装 20L | + |
| 大桶装 208L | + |

典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,878 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 26,00 |