

Norbert Hydraulic Oil DT G2 HLPD 46 优质去污抗磨液压润滑油



产品优势

这种优质去污抗磨液压润滑油，采用具有自然粘度指数的精选溶剂精炼基础油和各种添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 卓越的抗磨损能力
- 极佳的抗腐蚀能力
- 卓越的抗氧化性
- 极佳的去污性和分散能力
- 受控的水分离性
- 极佳的脱气和抑泡性能
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈的良好兼容性
- 极低的倾点

应用

此去污液压润滑油专为重负荷液压系统以及轻负荷齿轮传动装置和轴承而研制。因其受控的水分离能力，可通过渗透少量水确保良好的润滑能力，并可有效分离大量水。此去污液压润滑油也可用作循环润滑剂（不包括在涡轮机上使用），并可用于机械的一般润滑。

Norbert Hydraulic Oil DT G2 HLPD 46 符合以下性能规格：

DIN 51524、2 HLPD FZG 12 Vickers 叶片泵

包装规格	Hydraulic Oil ZF HD3 HVLPD 46
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Hydraulic Oil DT G2 HLPD 46 优质去污抗磨液压润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,877
40 °C 时的粘度	mm ² /s	45.50
100 °C 时的粘度	mm ² /s	6.81
粘度指数		104
闪点 COC	°C	215
倾点	°C	-36