

Norbert Hydraulic Oil MG3 HVLP 22

优质抗磨宽温液压润滑油



产品优势

这种优质抗磨多级液压润滑油采用精选溶剂精炼基础油和各种添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 稳定的高粘度指数
- 卓越的抗磨损能力
- 极佳的抗腐蚀能力
- 卓越的抗氧化性
- 极佳的抗乳化能力
- 极佳的脱气和抑泡性能
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈的良好兼容性
- 低倾点

应用

此液压油专为必须在高压和较宽温度范围下工作的土方工程设备和永久性设备的重负荷液压系统而研制。它不适用于包含带有银边的部件或设备的系统。

Norbert Hydraulic Oil MG3 HVLP 22 符合以下性能规格：

DIN 51524、3 HVLP FZG 12 Vickers 叶片泵

包装规格	Hydraulic Oil MG3 HVLP 22
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Hydraulic Oil MG3 HVLP 22 优质抗磨宽温液压润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,874
40 °C 时的粘度	mm ² /s	22,00
100 °C 时的粘度	mm ² /s	5,00
粘度指数		163
闪点 COC	°C	192
倾点	°C	-40