

Norbert Pneumo Oil 46 气动工具润滑油



产品优势

这款润滑油采用溶剂精炼基础油研制而成，专门用于润滑气动工具。在添加多种添加剂之后，此润滑油获得以下属性：

- 极佳的抗氧化性
- 极佳的铁金属和有色金属抗腐蚀性
- 卓越的耐高压和耐高冲击负载性能
- 良好的防微雾性能
- 有效防止气动系统中产生沉积物
- 气动工具和机械中不会产生冰
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈兼容
- 低倾点

应用

此润滑油可通过空气管路润滑器或微雾润滑器润滑锤、桩机钻头、研磨机、泵、起重机、夹钳。

Norbert Pneumo Oil 46 符合以下性能规格：

ISO 6743/11 P

| 包装规格 | Pneumo Oil 46 |
|----------|---------------|
| 罐装 1 | + |
| 罐装 5L | + |
| 桶装 20L | + |
| 大桶装 208L | + |

Norbert Pneumo Oil 46 气动工具润滑油



典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|-------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,874 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 46,50 |
| 100 °C 时的粘度 | mm ² /s | 7,26 |
| 粘度指数 | | 116 |
| 闪点 COC | °C | 200 |
| 倾点 | °C | -30 |