

Norbert Hydraulic Oil G2 HLP 46

优质抗磨液压润滑油



产品优势

这种优质抗磨液压润滑油采用具有自然粘度指数的精选溶剂精炼基础油和各种添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 卓越的抗磨损能力
- 极佳的防锈性和抗腐蚀能力
- 卓越的抗氧化性
- 极佳的抗乳化能力
- 极佳的脱气和抑泡性能
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈的良好兼容性
- 低倾点

应用

这种液压润滑油可用于重负荷液压设备以及轻负荷齿轮箱和轴承。此液压润滑油也可用于润滑系统、一般润滑泵和真空泵（不包括涡轮机）。它不适用于包含带有银边的部件或设备的系统（请参见 Hydra ZF）。

Norbert Hydroflow G2 HLP 46 符合以下性能规格：

DIN 51524、2 HLP FZG 12 Vickers 叶片泵

包装规格	Hydraulic Oil G2 HLP 46
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Hydraulic Oil G2 HLP 46 优质抗磨液压润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,861
40 °C 时的粘度	mm ² /s	46,00
100 °C 时的粘度	mm ² /s	6,97
粘度指数		110
闪点 COC	°C	215
倾点	°C	-30