

Norbert PSF 高粘度指数抗磨液压油



产品优势

这是一种特殊的液压油，它采用极为特殊的高级基础油研制而成，并添加了特殊的添加剂以获取以下独特的属性：

- 超高粘度指数 (>300)，粘度极佳
- 极低的倾点
- 极强的抗泡能力
- 良好的密封件兼容性

应用

这款特殊液压油用作各种极为不同的液压系统中的液压剂，例如动力转向系统、调平系统、液压气动弹簧系统、减震装置、静液压传动齿轮、ABS/ASR 和 ASC 系统、液压控制的联轴器和电动液压折叠式车顶控制系统等。

Norbert PSF 符合以下性能规格：

VW TL 52146 (级别) Peugeot S712710 (级别) Volvo STD 1273,36 (级别)

DIN 51524、T3 ISO 7308、MAN M3289 (级别)

包装规格	PSF
罐装 1	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert PSF 高粘度指数抗磨液压油



典型分析

属性	单位	典型值
颜色		红
15 °C 时的密度	kg/l	0,829
-20 °C 时的粘度	mm ² /s	230
40 °C 时的粘度	mm ² /s	18,70
100 °C 时的粘度	mm ² /s	5,90
粘度指数		> 300
闪点 COC	°C	154
倾点	°C	-55