

Norbert Argi STOU SAE 15W-40 多功能农业用合成润滑油



这款用于农业和土方工程设备的最新多功能润滑油采用顶级溶剂精炼基础油和添加剂制成，可实现以下属性：

- 强大的去污性和分散能力
- 高抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 极强的抗氧化能力
- 卓越的极压性能
- 稳定的高粘度指数

应用

此多功能润滑油 (*) 能够润滑以下设备：

- 汽油发动机
- 柴油发动机 (涡轮增压/非涡轮增压型)
- 传动装置 (也称“湿式”制动器)
- 液压系统

(*) 所谓的通用高级拖拉机润滑油 (STOU)

Norbert Argi STOU SAE 15W-40 符合以下性能规格：

API SF/CG-4/ GL-4	ACEA E3	MIL-L-46152C/2104D/2105	符合以下要求	Ford M2C159-C/MF M-1139B/M-1144/M-1145
MB 227.1	Allison C-4	Caterpillar TO-2	Ford M2C86-A/134-D	John Deere J27
MF M-1143		NH 410B		ZF TE-ML-06B/07B

包装规格	Argi STOU SAE 15W-40
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Argi STOU SAE 15W-40 多功能农业用合成润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,881
-20 °C 时的粘度	mPa.s	6400
40 °C 时的粘度	mm ² /s	73,50
100 °C 时的粘度	mm ² /s	13,00
粘度指数		137
闪点 COC	°C	218
倾点	°C	-35
总碱值	mgKOH/g	10,9