

## Norbert UTTO HTF 通用液压和传动油



### 产品优势

这款现代的通用液压和传动油是以溶剂精炼基础油和精选添加剂制成的，它拥有以下属性：

- 稳定的高粘度指数
- 极低的倾点
- 极佳的抗氧化性
- 良好的极压性能和抗磨损能力
- 最佳的防摩擦性能，适用于配备“湿式”制动器的系统
- 卓越的抗腐蚀和抗泡能力

### 应用

这款通用拖拉机传动油 (UTTO) 适用于最常用的农业和道路施工设备的液压和传动装置。

#### Norbert UTTO HTF 符合以下性能规格：

Ford M2C134-D MF M-1141/M-1143 Caterpillar TO-2; John Deere JDM 20A/C API GL-4  
API GL-4 Case MS1206、MS1207 Case MAT 3505/MS 1209 适用

包装规格	UTTO HTF
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

## Norbert UTTO HTF 通用液压和传动油



### 典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,903
40 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	46,50
100 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	10,00
粘度指数		211
闪点 COC	°C	230
倾点	°C	-41
总碱值	mgKOH/g	4,7
硫酸盐灰分	%	0,55