

## Norbert ATF SP-MB 全合成自动传动液



### 产品优势

这款质量极高的自动传动液采用精选 HVI 基础油和大量精选添加剂制成，具有以下属性：

- 换挡舒适性高
- 极低的倾点
- 极佳的抗氧化和耐热性能
- 良好的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 恒定的摩擦稳定性能，确保完美的离合器工作状态
- 与密封件和有色金属的完美兼容
- 极高的抗振能力
- 极佳的粘度等级实现出色了节能潜力
- 红色

### 应用

此润滑液可用于 Mercedes Benz 自动传动装置。此产品向后兼容符合 MB 236.12 要求的产品。

#### Norbert ATF SP-MB 符合以下性能规格：

符合以下要求 MB 236.14 Ssang Yong (MB-Automatic transmissions)

包装规格	ATF SP-MB
罐装 1	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

## Norbert ATF SP-MB 全合成自动传动液



### 典型分析

属性	单位	典型值
颜色		红
15 °C 时的密度	kg/l	0,850
-40 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	8500
40 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	29,60
100 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	6,56
粘度指数		185
闪点 COC	°C	200
倾点	°C	-51