

Norbert Argi STOU SAE 15W-30 多功能农业用合成润滑油



产品优势

这款用于农业和土方工程设备的最新多功能润滑油采用顶级溶剂精炼基础油和添加剂制成，可实现以下属性：

- 强大的去污性和分散能力
- 高抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 极强的抗氧化能力
- 卓越的极压性能
- 稳定的高粘度指数

应用

此多功能润滑油 (*) 能够润滑以下设备：

- 汽油发动机
- 柴油发动机 (涡轮增压/非涡轮增压型)
- 传动装置 (也称“湿式”制动器)
- 液压系统

(*) 所谓的通用高级拖拉机润滑油 (STOU)

Norbert Argi STOU SAE 15W-30 符合以下性能规格：

API SF/CG-4/ GL-4	ACEA E3	MIL-L- 2104D/2105	ZF TE-ML-06B/07B	符合以下要求	Ford M2C159- C/MF M-1139B/M-1144
Allison C4	Caterpillar TO-2	Ford M2C86- A/134-D	NH 410B		
John Deere JD 14B/20A/20C			MF M-1127/M-1139/M- 1141/M-1143		MB 227.1

包装规格	Argi STOU SAE 15W-30
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Argi STOU SAE 15W-30 多功能农业用合成润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,884
-20 °C 时的粘度	mPa.s	6000
40 °C 时的粘度	mm ² /s	76,60
100 °C 时的粘度	mm ² /s	10,50
粘度指数		122
闪点 COC	°C	220
倾点	°C	-35
总碱值	mgKOH/g	10,9