

# Norbert Hydraulic Oil Bio SB HVLP 46

## 优质环保抗磨液压润滑油



### 产品优势

这款优质环保抗磨液压润滑油采用可生物降解合成酯和多种添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 稳定的高粘度指数
- 卓越的抗磨损能力
- 极佳的抗腐蚀能力
- 卓越的抗氧化性（即使在高温情况下）
- 极佳的脱气和抑泡性能
- 与由合成材料制成的密封件和垫圈的良好兼容性
- 极低的倾点
- 良好的水分离性
- 使用过程中降低对水和土壤的伤害
- 包含很大一部分生物基材料

### 应用

此优质可生物降解液压润滑油适用于必须在高压和较宽温度范围下工作的土方工程设备和永久性设备的重负荷液压系统。它特别适用于容易发生环境污染且工作温度极高的环境。

**Norbert Hydraulic Oil Bio SB HVLP 46 符合以下性能规格：**

DIN 51524、HVLP	FZG > 12	CEC-L33-T82 > 90% (三周)	生态标签
弹性体兼容性：	通过丁腈 NBR1 测试	通过氟碳 FMK2 测试	

包装规格	Hydraulic Oil Bio SB HVLP 46
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

## Norbert Hydraulic Oil Bio SB HVLP 46 优质环保抗磨液压润滑油



### 典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,918
40 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	48,10
100 °C 时的粘度	mm <sup>2</sup> /s	9,35
粘度指数		182
闪点 COC	°C	270
倾点	°C	-42