

Norbert GB 00 流体齿轮润滑脂



产品优势

- 流体齿轮润滑脂
- 高压吸收能力
- 良好的磨损保护
- 良好的防腐蚀性能
- 在浸入式润滑的情况下，没有变质。
- 可通过集中式系统泵送

您的需求—我们的润滑解决方案

Norbert GB 00是一种不含固体润滑剂的特殊矿物油基润滑脂。它具有较高的压力吸收能力，提供良好的保护，防止磨损和腐蚀，表现出良好的润湿性、抗水性和回流性。

产品应用

Norbert GB 00适用于机械压力机中的滑块、重载紧固正齿轮和伞齿轮（如齿轮马达、小齿轮）、钢/钢构件的蜗轮以及齿形联轴器的润滑。它也适用于滑道、导轨和大型链条驱动的润滑。

应用说明

Norbert GB 00适用于齿轮的浸入式润滑，速度可达约4米/秒，周边速度达到约4米/秒，在更高的速度下，可以进行强制润滑，可以在更高的速度下进行。

Norbert GB 00也可以通过集中式系统来应用。

包装规格	Norbert GB 00
罐装 1kg	+
桶装 18kg	+
大桶装 180kg	+

Norbert GB 00 流体齿轮润滑脂



产品参数	Norbert GB 00
颜色	红色
形状外观	均匀油膏
密度, Norbert 方法: PN 024, 205°C	约 0.93 g/cm ³ 。
加工渗透, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, 下限	430 0.1 mm
加工渗透率, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25° C, 上限	475 0.1 mm
基础油的运动粘度 ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	大约 35 mm ² /s
基础油的运动粘度 ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	大约 700 mm ² /s
最小保质期 - 放置于未开封原装容器中, 置于干燥无霜处	36 个月