

Norbert Mineral Gear Oil 68 优质重负荷工业齿轮油



产品优势

这款优质重负荷工业齿轮油采用矿物油和多种无铅 EP 添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 极佳的耐高压和耐高冲击负载性能
- 良好的耐高温性能
- 良好的防锈性和抗腐蚀性
- 卓越的抗磨损性
- 极佳的抗泡能力
- 低倾点

应用

可用于润滑几乎所有类型的工业齿轮箱（即使在重负荷和高冲击负载的情况下）。

Norbert Mineral Gear Oil 68 符合以下性能规格：

DIN 51517、3 FZG 12 US Steel 224

| 包装规格 | Mineral Gear Oil 68 |
|----------|---------------------|
| 罐装 1L | + |
| 罐装 5L | + |
| 桶装 20L | + |
| 大桶装 208L | + |

典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|-------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,881 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 68,00 |
| 100 °C 时的粘度 | mm ² /s | 8,60 |
| 粘度指数 | | 97 |
| 闪点 COC | °C | 220 |
| 倾点 | °C | -20 |