

Norbert Cutting Oil MP 多功能切削油



产品优势

这款切削油采用加氢基础矿物油研制而成。在添加特殊的降雾添加剂和抗磨损添加剂之后，此切削油拥有以下属性：

- 高负载特性
- 最大程度减少工具磨损
- 减少空气中的雾气
- 良好的脱气性能
- 低起泡性能
- 不会影响加工工具上的涂料
- 不会对皮肤造成伤害

应用

这种洁净的多功能切削油可在不稀释的情况下用于对合金钢进行切削或钻孔，具有较高的拉伸强度，同时可用于有色金属和轻金属。此油具有液压油和工业齿轮油的特性。

| 包装规格 | Cutting Oil MP |
|----------|----------------|
| 罐装 1 | + |
| 罐装 5L | + |
| 桶装 20L | + |
| 大桶装 208L | + |

典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|-------------|--------------------|-------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,875 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 32,30 |
| 100 °C 时的粘度 | mm ² /s | 5,63 |
| 粘度指数 | | 112 |
| 闪点 COC | °C | 212 |
| 倾点 | °C | -15 |