

Norbert DEO UHPX ECO 5W-40 燃油经济型重负荷机油



产品优势

此燃油经济型重负荷机油采用独特的低 SAPS 高性能添加剂和特选基础油制成。此多级机油可满足 OEM 的最新要求，适用于最新的高速四冲程柴油发动机型号，并拥有以下属性：

- 符合或超出目前的低排放标准要求
- 卓越的冷启动能力
- 极佳的剪切稳定性
- 更高的抗氧化性
- 极强的分散能力，可最大程度减少沉积物和油泥
- 卓越的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力

应用

此燃油经济型重负荷机油适用于公路和越野用途。此机油有助于降低尾气排放量和颗粒级别，大大提高了排放控制系统的使用寿命。此产品符合并超出了 API CJ-4 的要求。此产品满足欧洲和北美 OEM 的要求，应用范围非常广泛。此产品适用于具有 SCR 尾气系统的 EURO 5 发动机，也可按照制造商的指示用于 EURO 3 和 EURO 4 发动机。

Norbert DEO UHPX ECO 5W-40 符合以下性能规格：

API CJ-4/ SM ACEA E7/E9-08 MB-approval 228.31 Volvo VDS-4 MAN 3575

包装规格	DEO UHPX ECO 5W-40
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert DEO UHPX ECO 5W-40 燃油经济型重负荷机油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,856
-30 °C 时的粘度	mPa.s	5740
40 °C 时的粘度	mm ² /s	88,40
100 °C 时的粘度	mm ² /s	13,90
粘度指数		161
闪点 COC	°C	220
倾点	°C	-36
总碱值	mgKOH/g	10,3