

Norbert Unitrans Gear Oil LS 85W-140

合成重负荷车辆齿轮油



产品优势

此齿轮油是一种采用优质溶剂精炼的合成基础油和特殊 EP 添加剂制成的通用重负荷齿轮油，它拥有以下属性：

- 卓越的耐高温性能
- 卓越的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 极为特殊的极压性能
- 卓越的“防滑”性能
- 广泛的应用

应用

此通用齿轮油适用于客车、送货车和重型卡车中的手动传动装置和准双曲面齿轮差速器。这种所谓的“总驱动系”油的应用范围极广。此产品还具有卓越的“防滑”性能。

Norbert Unitrans Gear Oil LS 85W-140 符合以下性能规格：

API GL-3/GL-4/GL-5	MIL-L-2105A/B/C/D/E	符合以下要求	
MAN 341 Type Z-2/342 Type S	Type M-2/3343	Scania 1:0	Volvo 97310
ZF TE-ML-05C/07A/08A/12C/16E/17B			

包装规格	Unitrans Gear Oil LS 85W-140
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Unitrans Gear Oil LS 85W-140 合成重负荷车辆齿轮油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,905
40 °C 时的粘度	mm ² /s	345.80
100 °C 时的粘度	mm ² /s	26.10
粘度指数		99
闪点 COC	°C	222
倾点	°C	-18