

Norbert Moto 4T Speed Way 10W-50 摩托车四冲程发动机油



产品优势

这款新一代合成发动机油适用于四冲程摩托车，它采用合成基础油和特制添加剂研制而成，拥有以下属性：

- 稳定的高粘度指数
- 最佳的防摩擦性能
- 极强的抗磨损、抗腐蚀和抗泡能力
- 极佳的去污性和分散能力

应用

此油专门用于润滑四冲程摩托车，消除离合器板的打滑、粘附和/或粗糙不平等现象。此油是我们与最重要的摩托车制造商一同研制并测试的，已在此领域展示其优越性能。

Norbert Moto 4T Speed Way 10W-50 符合以下性能规格：

符合以下要求 JASO MA2

| 包装规格 | Moto 4T Speed Way 10W-50 |
|----------|--------------------------|
| 罐装 1L | + |
| 罐装 5L | + |
| 桶装 20L | + |
| 大桶装 208L | + |

Norbert Moto 4T Speed Way 10W-50
摩托车四冲程发动机油



典型分析

| 属性 | 单位 | 典型值 |
|-------------|--------------------|--------|
| 15 °C 时的密度 | kg/l | 0,852 |
| -15 °C 时的粘度 | mPa.s | 7140 |
| 40 °C 时的粘度 | mm ² /s | 130.00 |
| 100 °C 时的粘度 | mm ² /s | 19,10 |
| 粘度指数 | | 167 |
| 闪点 COC | °C | 236 |
| 倾点 | °C | -48 |
| 总碱值 | mgKOH/g | 8,1 |