

Norbert Transcat 30 液压和传动设备的特殊润滑油



产品优势

这款适用于液压和传动设备的特殊润滑油采用溶剂精炼基础油和精选添加剂制成，具有以下属性：

- 低倾点
- 极佳的抗氧化性
- 极佳的抗磨损能力，使主传动拥有更长的使用寿命
- 特定的防摩擦性能，可实现动力换挡变速箱的优化利用
- 适用于配备“湿式”制动器的系统
- 卓越的抗腐蚀和抗泡能力

应用

此润滑油专用于需要符合 Caterpillar TO-4 或 Allison C4 标准的润滑油的土方工程设备的动力换挡变速箱、差速器、主传动和液压装置。

这款润滑油不可用于发动机。

Norbert Transcat 30 符合以下性能规格：

Allison C-4 Caterpillar TO-4 Komatsu KES 07.868.1 符合以下要求
ZF TE-ML-03C/07F

包装规格	Transcat 30
罐装 1L	+
罐装 5L	+
桶装 20L	+
大桶装 208L	+

Norbert Transcat 30 液压和传动设备的特殊润滑油



典型分析

属性	单位	典型值
15 °C 时的密度	kg/l	0,888
40 °C 时的粘度	mm ² /s	95,60
100 °C 时的粘度	mm ² /s	11,00
粘度指数		100
闪点 COC	°C	238
倾点	°C	-25
总碱值	mgKOH/g	7,6
硫酸盐灰分	%	1,02